

TSL-CT 1400-1650-1900



Indicado para tritar material resultante de podas (galhos), especialmente na cultura de Café. Se destaca pelo seu exclusivo sistema Central e Super Lateral de deslocamento (Mecânico ou Hidráulico), capaz de avançar em baixo da copa das plantas como nenhuma outra trincha. Sua estrutura reforçada e muito baixa, favorece esta operação sem danificar os galhos do cafezal.

Executa a perfeita trituração e distribuição do material de forma homogênea no solo, tritando galhos ou realizando o manejo. É indicada para tratores de pequeno porte com potência mínima a partir de 45 CV.

Foi projetada observando atuais normas de segurança, por isso também pode ser utilizado para operações em áreas urbanizadas, margens de rodovias, paisagismo e clubes de campo.

TSL-CT	1400	1650	1900
Largura total (mm)	1400	1650	1900
Largura de corte (mm)	1250	1500	1750
Peso aproximado (kg)	500	550	600
Rotação dos martelos (rpm)	2100	2100	2100
Potência mínima requerida (HP)	45	50	55
Categoria de engate	II	II	II
PTO (rpm)	540	540	540
Número de martelos	10	12	14
Deslocamento lateral (mm)	560	680	570

*A HM Agronegócios reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso.

HM Agronegócios LTDA

 www.hmagronegocios.com.br

 (16) 2016-2690 | (16) 99791-5577 | (16) 99756-0044

 Rua Cypriano Ferreira, 3750, Boa Vista - Matão/SP

 contato@hmagronegocios.com.br

 /hmagronegocios

 /hm_agro


HMAGRO
TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO