

RHM 2200/2600/3100



As roçadeiras RHM foram desenvolvidas com um sistema reforçado de estrutura. As facas são confeccionadas em aço de alta resistência e trabalham no implemento acoplado à tomada de força do trator. Ela conta com inúmeras vantagens, tais como, sistema de transmissão direta que elimina as correias e as habituais paradas para ajuste, multiplicador de rotação com giro livre e um sistema para deslocar para as laterais.

RHM	2200	2600	3100
Largura de corte (mm)	2200	2600	3000
Número de facas	4	4	4
Altura de corte (mm)	40 a 200	40 a 200	40 a 200
Acoplamento ao trator	3P - Cat.II	3P - Cat.II	3P - Cat.II
Potência do trator (cv)	60	60	70
Rotação do trator (RPM)	540	540	540
Rotação dos roçadores (RPM)	1026	1026	1026
Comprimento total (mm)	1800	2000	2200
Largura total (mm)	2400	2800	3200
Altura total (mm)	1200	1200	1200
Peso total (kg)	640	740	850

*A HM Agronegócios reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem Prévio aviso.

HM Agronegócios LTDA

 www.hmagronegocios.com.br

 (16) 2016-2690 | (16) 99791-5577 | (16) 99756-0044

 Rua Cypriano Ferreira, 3750, Boa Vista - Matão/SP

 contato@hmagronegocios.com.br

 /hmagronegocios

 /hm_agro


HMAGRO
TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO